

95 77 600

Ножницы для резки проволочных тросов и кабелей



- для проволочных тросов и круглых железных профилей, для медных и алюминиевых кабелей
- подходит для отделения частей наружной электропроводки с приспособлением для разгрузки от натяжения
- наклонные режущие концы позволяют разрезать отдельные пряди троса
- оптимальная передача усилия для увеличения режущей способности
- ножевая головка, сменная, привинчиваемая
- малый вес
- ножевая головка: специальная инструментальная сталь особого качества, многоступенчатая закалка в масле
- корпус ножниц: высокопрочный алюминий

Номер артикула	95 77 600
EAN	4003773025313
Головка	полированная
Ручки	созданы методом погружения, испытаны в соответствии нормативам VDE
Стандарт на изоляцию	IEC 60900 DIN EN 60900
Параметры режима резки: медный кабель, многопроводный mm ²	150
Параметры режима резки: медный кабель, тонкопроводный (диаметр) Ø mm	14,0
Параметры резания проволочного троса (диаметр) Ø mm	14,0
Параметры резания железа (диаметр) Ø mm	9,0
Параметры резания /проволока средней твёрдости (диаметр) Ø mm	9,0
AWG	5/0
Длина mm	600
Вес нетто g	2359



Возможны технические изменения и ошибки



Запасные части

Номер артикула	EAN	
95 79 03	4003773038269	Ручка для 95 77 600
95 79 03	4003773038269	Ручка для 95 77 600
95 79 600	4003773025337	Запасная ножевая головка для 95 71 600 / 95 77 600
95 79 600	4003773025337	Запасная ножевая головка для 95 71 600 / 95 77 600
95 79 600	4003773025337	Запасная ножевая головка для 95 71 600 / 95 77 600
95 79 600	4003773025337	Запасная ножевая головка для 95 71 600 / 95 77 600